

Quicke

NYA SILOCUT-SERIEN

FULLMATAD MED BANBRYTANDE FUNKTIONER



Silocut M+

VÄLBEPRÖVAD SILOURTAGARE FÖR FRONTLASTARE, LÄTTARE HJULLASTARE OCH MELLANSTORA TELESKOPLASTARE.

- Skär rena och snygga snitt i ensilaget.
- Perfekt storlek och kapacitet för frontlastare, teleskoplastare och lättare hjullastare.
- Med 80x80-kroksystem och redskap.

SILOCUT M+ (VERSION F OCH P)	125**	150	175	200	225
Arbetsbredd, cm	125	150	175	200	225
Totalhöjd vid öppning, cm	133	133	133	133	133
Öppning, cm	77	77	77	77	77
Totalhöjd, cm	98	98	98	98	98
Djup insida, cm	68	68	68	68	68
Antal cylindrar	2	2	2	1-2	3
Cylinderstorlek	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Volym, m ³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Antal pinnar	10	12	14	16	18
Vikt*, kg (smidda pinnar)	461	507	543	720	759
Vikt*, kg (utskurna pinnar)	476	528	609	751	790

Tillgängliga tillbehör:

- Täckplåt
- Slangsatser
- Ventil för tryckavlastning
- Ventil för lasthållning/tryckavlastning

* Utan kroksystem.

** Endast för version med smidda pinnar.



F = Version med smidda pinnar



P = Version med utskurna pinnar



Vassa skärknivar ger hög effektivitet vid arbete med ensilage. Ett rent snitt hindrar inträngning av luft och värme vilket ger bättre foderkvalitet. Om knivarna förlorar sin skärpa är de – precis som alla andra delar, stora som små – lätta att byta ut.



över 210 bar
Ventil för tryckavlastning
behövs

BoH
80x80



Bakre ensilageskärm



Ventil för tryckavlastning



Utbytbart parkeringsben som skruvas fast. Konstruktionen är diskret och innefattar avfasningar som lätt skär igenom ensilaget.



Silocut L+

MÅNGSIDIG SILOURTAGARE FÖR SKÄRNING AV ENSILAGE FRÅN SILO OCH DELNING AV BALAR

- Mångsidig silourtagare med pinnar eller smidd skopa.
- Skär både ensilage och balar.
- Plast och nät-hållare och avskjutare finns som tillbehör.**

SILOCUT L+	175	200	225	250
Arbetsbredd, cm	175	200	225	250
Totalhöjd vid öppning, cm	178-184	178-184	178-184	178-184
Öppning, cm	126	126	126	126
Totalhöjd, cm	125	125	125	125
Djup insida, cm	83	83	83	83
Antal cylindrar	2	2	2	2
Cylinderstorlek	125/60	125/60	125/60	125/60
Volym, m ³	1,4	1,6	1,8	2,0
Antal pinnar	14	16	18	20
Skärande egg BxD, mm (skopa)	150x80	150x80	150x80	150x80
Vikt*, kg (smidda pinnar)	928	967	1 032	1 105
Vikt*, kg (profilerade pinnar)	916	955	1 020	1 093
Vikt*, kg (skopa)	908	1 028	1 148	1 268

Tillgängliga tillbehör:

- Plast och nät-hållare
- Täckplåt (för versioner med smidda och profilerade pinnar)
- Hydraulisk avskjutare (för versioner med smidda och profilerade pinnar)
- Ventil för tryckavlastning
- Ventil för lasthållning/tryckavlastning

* Utan kroksystem.

** Plast och nät-hållare och hydraulisk avskjutare kan kombineras hos Silocut L+

Exempelbilderna visar de tre olika varianterna:

Tillgängliga tillbehör:



F = Version med smidda pinnar



P = Version med utskurna pinnar



B = Version med skopa



Hydraulisk avskjutare



Plast och nät-hållare



Sekvensventil



Täckplåt



över 230 bar
Ventil för tryckavlastning
behövs

BoH
80x80

Silocut XL+

MÅNGSIDIG SILOURTAGARE FÖR SKÄRNING AV ENSILAGE FRÅN SILO OCH DELNING AV BALAR.

- Silourtagare med hög kapacitet.
- Skär både ensilage och balar.
- Finns med 80x80 XL BoH-system samt plast och nät-hållare och avskjutare som tillval.**



Kroksystemet 80x80 XL har utvecklats för hanteringen av de tyngre redskapen. Det första redskapet som är kompatibelt med det här systemet är Silocut XL.

SILOCUT XL+	225	250
Arbetsbredd, cm	225	250
Totalhöjd vid öppning, cm	187–192	187–192
Öppning, cm	125–128	125–128
Totalhöjd, cm	139	139
Djup insida, cm	84–94	84–94
Antal cylindrar	2	2
Cylinderstorlek	125/60	125/60
Volym, m ³	2,4	2,7
Antal pinnar	18	20
Skärande egg BxD, mm (skopa)	220 x 20	220 x 20
Vikt*, kg (smidda pinnar)	1 381	1 498
Vikt*, kg (profilerade pinnar)	1 469	1 615
Vikt*, kg (skopa)	1 498	1 632

Tillgängliga tillbehör:

Hydraulisk avskjutare (för versioner med smidda och profilerade pinnar)

Plast och nät-hållare

Ventil för tryckavlastning

Ventil för lasthållning/tryckavlastning

* Utan kroksystem.

** Plast och nät-hållare och hydraulisk avskjutare kan inte kombineras för Silocut XL+

Exempelbilderna visar de tre olika varianterna:

Tillgängliga tillbehör:



F = Version med smidda pinnar



P = Version med utskurna pinnar



B = Version med skopa



Hydraulisk avskjutare



Plast och nät-hållare



Sekvensventil



över 230 bar
Ventil för tryckavlastning
behövs

BoH
80x80 XL

Skanna och se
den i drift!





Skanna och se vår
Silocut-serie!



Quicke

Member of JOST Agriculture

Ålö AB

Brännland 300, 901 37 Umeå, Sweden

Tel: 090-17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.se

Vissa frontlastare i den här broschyren har extrautrustning. Vissa produkter kan vara extra tillvalsutrustning. Vissa produkter säljs inte på alla marknader. Produktspecifikationer och prestandauppgifter kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte riskfritt. Det finns risk för allvarliga personsador och skador på material om arbetet utförs på felaktigt sätt. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft och följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid den bifogade instruktionsboken noggrant innan arbetet inleds. Använd bara originalreservdelar och originaltillbehör. Produktserierna från Ålö utvecklas oavbrutet. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, priser och versioner utan förpliktelse från vår sida. ®, ™ Varumärken för Ålö AB.